

# HK ROTEX AF

Cuplaj Rotex pentru pompele cu piston axial și pompele cu palete

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Execuție</b>  | se poate combina cu suportul de pompă HK PK        |
| <b>Material</b>  | GG (fontă cenușie)                                 |
| <b>Utilizare</b> | For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE |



## Descriere

Elasticitate la rotire, cu amortizare a vibrațiilor, nu necesită întreținere

Poate fi introdus axial, este rezistent la șocuri mecanice

Construit compact, momente de vibrație reduse

## Articol

| Denumire              | A    | B    | C    | D    | Ø E  | Ø F  | Ø G   | Ø H  | Lățimea nutului partea laterală a pompei | Motor     | Pompă    | Greutate |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|-----------|----------|----------|
|                       | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm)                                     |           |          | (kg)     |
| HK R 3842-22.22 G     | 114  | 24   | 45   | 45   | 80   | 42   | 22,22 | 66   | 4,75                                     | BG160     | HKPFE41  | 2,5      |
| HK R 3842-22.22 F     | 114  | 24   | 45   | 45   | 80   | 42   | 22,22 | 66   | 6,38                                     | BG160     | HKPVPC30 | 2,5      |
| HK R 3842-25.38 BS    | 114  | 24   | 45   | 45   | 80   | 42   | 25,38 | 66   | 6,37                                     | BG160     | HKPVPC40 | 2,5      |
| HK R 4248-22.22 G     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 48   | 22,22 | 75   | 4,75                                     | BG180     | HKPFE41  | 3,9      |
| HK R 4248-34.92 M     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 48   | 34,92 | 75   | 7,93                                     | BG180     | HKPFE52  | 3,9      |
| HK R 4248-22.22 F     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 48   | 22,22 | 75   | 6,38                                     | BG180     | HKPVPC30 | 3,9      |
| HK R 4248 75-25 38 BS | 151  | 26   | 75   | 50   | 95   | 48   | 25,38 | 75   | 6,37                                     | BG160/180 | HKPVPC40 | 4,5      |
| HK R 4248-31.75 K     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 48   | 31,75 | 75   | 7,93                                     | BG180     | HKPVPC50 | 3,9      |
| HK R 4255-34.92 M     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 55   | 34,92 | 75   | 7,93                                     | BG200     | HKPFE52  | 3,9      |
| HK R 4255 75-25 38 BS | 151  | 26   | 75   | 50   | 95   | 55   | 25,38 | 75   | 6,37                                     | BG200     | HKPVPC40 | 4,5      |
| HK R 4255-31.75 K     | 126  | 26   | 50   | 50   | 95   | 55   | 31,75 | 75   | 7,93                                     | BG200     | HKPVPC50 | 3,9      |
| HK R 4860 80-31.75 K  | 164  | 28   | 80   | 56   | 105  | 60   | 31,75 | 85   | 7,93                                     | BG225     | HKPVPC50 | 6,0      |