
HK DTDA

Supapă electromagnetică cu scaun cu 2 căi și 2 poziții DTDA

Caracteristici

Execuţie	comandă directă Cu operare manuală de urgență
Set de livrare	fără bobină și conector
Presiune de lucru	max. 350 bar





Descriere

Scurgere max. 0,7cm3/min la 250bari și 32cSt

Indicaţii referitoare comandă

Comandați bobina magnetică separat (vezi accesorii)

Articol

Denumire	Debit volumic min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	carcasă cu filet tată aferentă	Filet de fixare	SW (mm)	Cuplu de strângere (N-m)	Execuţie	Greu-tate (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	închis, scos de sub tensiune, cu blocaj dublu	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	deschis, scos de sub tensiune, cu blocaj dublu	0,5

Accesorii

HK SP 770	Bobină pentru supapă Cartridge SUN
HK GEH GA	Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-13A
HK GEH GBA	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
HK GEH GBY	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-13A
HK GEH MBJ	Carcasă supapă placă intermediară pentru supape Cartridge T-31A

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.