

# WA FL CU

Piesă racord ... FL, cupru

## Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Ștuțuri de țevă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Standard	ISO 8434-1 DIN 3861
Prescurtare	BEL
Forma constructivă	drept
Seria	ușor
Material	Cupru



## Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).  
Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Variante produs

WA FL	Piesă racord ... FL, oțel, Oțel (se poate suda)
WA FL VA	Piesă racord ... FL, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571