

WA FL CU

Piesă racord ... FL, cupru

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| Racord 1 | Ștuțuri de țevă |
| Formă de etanșare 1 | Racord pentru inel de tăiere |
| Standard | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Prescurtare | BEL |
| Forma constructivă | drept |
| Seria | ușor |
| Material | Cupru |



Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFL, respectiv AOL.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | DN | Seria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Variante produs

| | |
|----------|--|
| WA FL | Piesă racord ... FL, oțel, Oțel (se poate suda) |
| WA FL VA | Piesă racord ... FL, oțel inoxidabil, Oțel superior 1.4571 |