
# TS AI
Garnitură tijă, TS-AI

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Inel canelat tijă |
| **Presiune de lucru** | până la 500 bari |
| **Viteză de alunecare max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatură min.** | -30 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Medii** | Uleiuri minerale |
| **Montaj** | în nuturi închise A<br>în nuturi deschise B |
| **Material** | (1) Garnitură: PUR<br>(2) Inel de susținere: rășină acetalică / PTBR |
| **Utilizare** | Instalație hidraulică |




| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | | TS...-AI-TS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | ±0,04 | 0/+0,40 |

## Descriere

Rezistență mare la frecare
Etanșare foarte bună la joasă presiune.
Schimb rapid sarcină.

## Indicaţii referitoare comandă

În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

## Articol

| Denumire | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 25 36-AI** | 25 | 36 | 6,0 |
| **TS 70 80-2-AI** | 70 | 80 | 13,0 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*