

AGRI WAS LR

Furtun de apă plat

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie și construcții
Caracteristici speciale	poate fi supus la eforturi foarte mari datorită inserțiilor cu rezistență mare la rupere
Strat interior	PVC
Inserție	Inserție textilă
Strat exterior	NBR cu nervuri de protecție longitudinale
Culoarea	negru
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Apă Aer Ulei benzină.



Indicație

De asemenea este adecvat și pentru aer, ulei, benzină

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Lungimea roloilor (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = presiunea de lucru