AGRI WAS LR

Furtun de apă plat



Caracteristici					
Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie și construcții				
Caracteristici speciale	poate fi supus la eforturi foarte mari datorită inserțiilor cu rezistență mare la rupere				
Strat interior	PVC				
Inserție	Inserție textilă				
Strat exterior	NBR cu nervuri de protecție longitudinale				
Culoarea	negru				
Temperatură min.	-20 °C				
Temperatură max.	100 °C				
Medii	Apă Aer Ulei benzină.				



Indicație

De asemenea este adecvat și pentru aer, ulei, benzină

Articol

7 11 1001						
Denumire	Ţol	Ø interior	Grosimea peretelui	Presiune de lucru	Lungimea rolelor	
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100	
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100	
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100	
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100	
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100	
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100	
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100	
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100	

BD = presiunea de lucru