

# AGRI WAS LR

Furtun de apă plat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agrotehnică Industrie și construcții
<b>Caracteristici speciale</b>	poate fi supus la eforturi foarte mari datorită inserțiilor cu rezistență mare la rupere
<b>Strat interior</b>	PVC
<b>Inserție</b>	Inserție textilă
<b>Strat exterior</b>	NBR cu nervuri de protecție longitudinale
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Apă Aer Ulei benzină.



## Indicație

De asemenea este adecvat și pentru aer, ulei, benzină

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Lungimea roloilor (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = presiunea de lucru