

### Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industria și construcții
Caracteristici speciale	poate fi supus la eforturi foarte mari datorită inserțiilor cu rezistență mare la rupere
Strat interior	PVC
Inserție	Inserție textilă
Strat exterior	NBR cu nervuri de protecție longitudinale
Culoarea	negru
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Apă Aer Ulei benzină.



### Indicație

De asemenea este adekvat și pentru aer, ulei, benzină

### Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Lungimea rolelor (m)
<b>AGRI WAS 19 LR</b>	3/4"	19	1,5	25,0	100
<b>AGRI WAS 25 LR</b>	1"	25	1,5	25,0	100
<b>AGRI WAS 32 LR</b>	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
<b>AGRI WAS 38 LR</b>	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
<b>AGRI WAS 52 LR</b>	2"	52	2,0	16,0	100
<b>AGRI WAS 65 LR</b>	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
<b>AGRI WAS 76 LR</b>	3"	75	2,5	16,0	100
<b>AGRI WAS 90 LR</b>	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
<b>AGRI WAS 102 LR</b>	4"	102	2,5	16,0	100
<b>AGRI WAS 127 LR</b>	5"	127	3,0	16,0	100
<b>AGRI WAS 152 LR</b>	6"	152	3,0	16,0	100

BD = presiunea de lucru