

# EURO WAS BL

Furtun de apă plat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agrotehnică Industria construcțiilor Minerit Construcții navale
<b>Caracteristici speciale</b>	rezistență extremă la tracțiune și desprindere fără alungire sub presiune rulabil plat și fără legături intermediare
<b>Strat interior</b>	PVC
<b>Insertie</b>	o insertie de textură din poliester
<b>Strat exterior</b>	PVC
<b>Culoarea</b>	albastru
<b>Temperatură min.</b>	-10 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Medii</b>	Apă



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	BD* la 20°C (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Lungimea rolelor (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = presiunea de lucru