EURO WAS BL

Furtun de apă plat

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie construcții Minerit Construcții navale
Caracteristici speciale	rezistență extremă la tracțiune și desprindere fără alungire sub presiune rulabil plat și fără legături intermediare
Strat interior	PVC
Inserție	o inserție de textură din poliester
Strat exterior	PVC
Culoarea	albastru
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	Apă



Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	BD* la 20°C (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Lungimea rolelor (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.