

# EURO WAS BL

Furtun de apă plat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | Agrotehnică<br>Industria construcțiilor<br>Minerit<br>Construcții navale   |
| <b>Caracteristici speciale</b> | rezistență extremă la tracțiune și desprindere<br>fără alungire sub presiune<br>rulabil plat și fără legături intermediare |
| <b>Strat interior</b>          | PVC  |
| <b>Insertie</b>                | o insertie de textură din poliester  |
| <b>Strat exterior</b>          | PVC  |
| <b>Culoarea</b>                | albastru   |
| <b>Temperatură min.</b>        | -10 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>        | 60 °C  |
| <b>Medii</b>                   | Apă  |



## Articol

| Denumire          | Țol    | Ø interior<br>(mm) | BD* la 20°C<br>(bar) | Presiune de plesnire<br>(bar) | Lungimea rolelor<br>(m) |
|-------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EURO WAS 1 BL     | 1"     | 25                 | 8,5                  | 25,5                          | 100                     |
| EURO WAS 1 1/4 BL | 1.1/4" | 32                 | 8,5                  | 25,5                          | 100                     |
| EURO WAS 1 1/2 BL | 1.1/2" | 38                 | 8,5                  | 25,5                          | 100                     |
| EURO WAS 2 BL     | 2"     | 51                 | 6,5                  | 19,5                          | 100                     |
| EURO WAS 2 1/2 BL | 2.1/2" | 63                 | 6,5                  | 19,5                          | 100                     |
| EURO WAS 3 BL     | 3"     | 76                 | 5,5                  | 16,5                          | 100                     |
| EURO WAS 4 BL     | 4"     | 102                | 5,5                  | 16,5                          | 100                     |
| EURO WAS 5 BL     | 5"     | 127                | 3,0                  | 9,0                           | 100                     |
| EURO WAS 6 BL     | 6"     | 152                | 3,0                  | 9,0                           | 100                     |
| EURO WAS 8 BL     | 8"     | 204                | 2,5                  | 7,0                           | 100                     |

BD = presiunea de lucru