KT MM
Manșon conic

Caracteristici



Domeniul de utilizare	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
Racord 1	Con de etanșare
Formă de etanșare 1	Con exterior
Racord 2	Racord furtun
Standard	DIN 8537/20 033
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Medii	aer comprimat, apă
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

Indicație

Manșoanele conice nu au guler de siguranță
KT19MM-PH pentru presarea hidraulică cu manșon de presare.
Manșoane conice cu con 1:3 în general cu etanșare suplimentară cu inel O.

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Lungime (mm)	b (mm)	Con	Presiune de lucru bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Accesorii

UEM KT	Piuliță olandeză pentru manșoane conice
UEM KT RD	Piuliță olandeză pentru manșoane conice

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.