XV RD
Niplu dublu con

Caracteristici

Domeniul de utilizare	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
Racord 1	Filete exterioare rotunde
Racord 2	Filete exterioare rotunde
Standard	DIN 8537 / 20 036
Medii	aer comprimat, apă
Material	Oțel



Descriere

adecvat pentru îmbinările filetate ale manșoanelor conice

Articol

Denumire	G1 + G2	Lungime (mm)	Con	SW (mm)	Presiune de lucru bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = filete pentru racordurile 1+2 – SW = deschiderea cheii

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.