

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | în construcții, minerit și la construcția tunelurilor |
| Racord 1 | Filete exterioare rotunde |
| Racord 2 | Filete exterioare rotunde |
| Standard | DIN 8537 / 20 036 |
| Medii | aer comprimat, apă |
| Material | Oțel |



Descriere

adevat pentru îmbinările filetate ale manșoanelor conice

Articol

| Denumire | G1 + G2 | Lungime (mm) | Con | SW (mm) | Presiune de lucru bar |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------------------|
| XV 32 RD | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| XV 38 RD | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| XV 46 RD | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| XV 55 RD | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| XV 62 RD | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| XV 75 RD | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = filete pentru racordurile 1+2 – SW = deschiderea cheii