

## Caracteristici

<b>Caracteristici speciale</b>	extrem de flexibil și de robust fără substanțe care ar putea afecta negativ aderența vopselei, fără agenți de separare, unsoși rezistență scăzută la curgere
<b>Strat interior</b>	strat interior din EPDM neted, fără pori, negru
<b>Insertie</b>	fire textile din material sintetic
<b>Strat exterior</b>	EPDM fără sensibilitate la ozon și radiații UV
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	95 °C
<b>Domeniu de temperaturi</b>	Peakuri de temperatură până la 110°C
<b>Medii</b>	Apă



## Indicație

Presiunea de lucru se raportează la temperatura ambiantă

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50