UEM KT RD

Piuliță olandeză pentru manșoane conice

Caracteristici

Domeniul de utilizare	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
Racord 1	Filet tip mamă rotund
Standard	DIN 8537/20 033
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Medii	aer comprimat, apă
Material	Fontă maleabilă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	G1	Lungime (mm)	b (mm)	Ø alezaj (mm)	Presiune de lucru bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetul racordului 1

este un accesoriu pentru următoarele produse

KT MM	Manșon conic

este piesă de schimb pentru următoarele produse

KT UEM RD	Manșon conic cu piuliță olandeză

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.