

UEM KT RD

Piuliță olandeză pentru manșoane conice

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
Racord 1	Filet tip mamă rotund
Standard	DIN 8537/20 033
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Medii	aer comprimat, apă
Material	Fontă maleabilă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	G1	Lungime (mm)	b (mm)	Ø alezaj (mm)	Presiune de lucru bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetul racordului 1

este un accesoriu pentru următoarele produse

KT MM Manșon conic

este piesă de schimb pentru următoarele produse

KT UEM RD Manșon conic cu piuliță olandeză