

# UEM KT RD

Piuliță olandeză pentru manșoane conice

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	în construcții, minerit și la construcția tunelurilor
<b>Racord 1</b>	Filet tip mamă rotund
<b>Standard</b>	DIN 8537/20 033
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	95 °C
<b>Medii</b>	aer comprimat, apă
<b>Material</b>	Fontă maleabilă
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	G1	Lungime (mm)	b (mm)	Ø alezaj (mm)	Presiune de lucru bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetul racordului 1

## este un accesoriu pentru următoarele produse

KT MM Manșon conic

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

KT UEM RD Manșon conic cu piuliță olandeză