

UEM KT RD

Piuliță olandeză pentru manșoane conice

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare în construcții, minerit și la construcția tunelurilor

Racord 1 Filet tip mamă rotund

Standard DIN 8537/20 033

Temperatură min. -40 °C

Temperatură max. 95 °C

Medii aer comprimat, apă

Material Fontă maleabilă

Protecția suprafeței acoperire galvanică



Articol

| Denumire | G1 | Lungime (mm) | b (mm) | Ø alezaj (mm) | Presiune de lucru bar |
|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = filetul racordului 1

este un accesoriu pentru următoarele produse

KT MM Manșon conic

este piesă de schimb pentru următoarele produse

KT UEM RD Manșon conic cu piuliță olandeză