

# UEM KT

Piuliță olandeză pentru manșoane conice

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | în construcții, minerit și la construcția tunelurilor |
| <b>Racord 1</b>              | Filete BSP de piuliță                                 |
| <b>Standard</b>              | DIN 8537/20 033                                       |
| <b>Temperatură min.</b>      | -40 °C  |
| <b>Temperatură max.</b>      | 95 °C   |
| <b>Medii</b>                 | aer comprimat, apă                                    |
| <b>Material</b>              | Fontă maleabilă                                       |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                                   |



## Articol

| Denumire          | G1         | Lungime<br>(mm) | b<br>(mm) | Ø alezaj<br>(mm) | Presiune de lucru bar |
|-------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| <b>UEM 3/4 KT</b> | G 3/4" -14 | 23              | 58        | 21,5             | PN 25                 |
| <b>UEM 1 KT</b>   | G 1" -11   | 28              | 65        | 23,0             | PN 25                 |
| <b>UEM 1 L KT</b> | G 1" -11   | 28              | 65        | 27,5             | PN 25                 |

G1 = filetul racordului 1

## este un accesoriu pentru următoarele produse

**KT MM** Manșon conic

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

**KT UEM** Manșon conic cu piuliță olandeză