

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru pomparea mortarului, betonului și materialului pentru șape din pompe, dispozitive de injectare și mașini pentru cură
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2	Piesă tip mamă pentru cuplaj
Caracteristici speciale	Verificat TÜV
Medii	mortar, beton, șapă
Material	Oțel Fontă maleabilă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

**Indicație**

Tipul de mărimea de 25 și MMIG10-MA cu o manetă, toate celelalte cu 2 manete.

Atenție: Numai tipurile de aceleași dimensiuni sunt interschimbabile!

Articol

Denumire	G1	Dimensiune tip	Dimensiune de identificare	presiune max. de lucru (bar)	Sistem
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Mai
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Piese de schimb

MDR Garnitură pentru cuplaj mortar