

MULTI EPDM

Furtun universal

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industria construcțiilor Construcții de instalații
Caracteristici speciale	rezistent la ozon, ulei și intemperii
Strat interior	EPDM
Insertie	fire textile din material sintetic
Strat exterior	Cauciuc cloroprenic
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	120 °C



Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510