

# MULTI EPDM

Furtun universal

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agrotehnică Industria construcții Construcții de instalații
<b>Caracteristici speciale</b>	rezistent la ozon, ulei și intemperii
<b>Strat interior</b>	EPDM
<b>Insertie</b>	fire textile din material sintetic
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc cloroprenic
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	120 °C



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510