

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	pentru pomparea mortarului, betonului și materialului pentru șape din pompe, dispozitive de injectare și mașini pentru cură
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Racord 2</b>	Piesă tip tată pentru cuplaj
<b>Caracteristici speciale</b>	Verificat TÜV
<b>Medii</b>	mortar, beton, șapă
<b>Material</b>	Oțel Fontă maleabilă
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Indicație

Atenție: Numai tipurile de aceeași dimensiuni sunt interschimbabile!

### Articol

Denumire	G1	Dimensiune tip	Dimensiune de identificare	presiune max. de lucru (bar)	Sistem
<b>MV AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22