

MV TUELLE

Cuplaj mortar, piesă tată cu manșon furtun

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru pomparea mortarului, betonului și materialului pentru șape din pompe, dispozitive de injectare și mașini pentru cură
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Piesă tip tată pentru cuplaj
Caracteristici speciale	Verificat TÜV
Medii	mortar, beton, șapă
Material	Oțel Fontă maleabilă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Tipul de mărimea de 25 și MMIG10-MA cu o manetă, toate celelalte cu 2 manete.

Atenție: Numai tipurile de aceeași dimensiuni sunt interschimbabile!

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Dimensiune tip	Dimensiune de identificare	presiune max. de lucru (bar)	Sistem
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5