

# PVC ANTI AB PU

Furtun de aspirație și transport din PVC

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie construcții Agrotehnică
<b>Caracteristici speciale</b>	rezistent la intemperii deosebit de rezistent la frecare flexibil
<b>Strat interior</b>	Poliuretan
<b>Inserție</b>	Spirale din PVC dur
<b>Strat exterior</b>	Poliuretan
<b>Culoarea</b>	verde metalic
<b>Temperatură min.</b>	-25 °C
<b>Temperatură max.</b>	55 °C
<b>Medii</b>	cereale Ciment pietriș Material granulat



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = presiunea de lucru