


# PVC QUAD

Furtun de aspirație și transport din PVC

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agrotehnică
<b>Caracteristici speciale</b>	reducere considerabilă a greutateii înveliș exterior neted diverse posibilități de utilizare
<b>Strat interior</b>	PVC
<b>Insertie</b>	Spirale cu secțiune dreptunghiulară din PVC dur, negru antracit
<b>Strat exterior</b>	PVC
<b>Culoarea</b>	portocaliu
<b>Temperatură min.</b>	-25 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Medii</b>	apă etc.



## Descriere

Material plastic furtun de aspirație și presiune pentru apă industrială și urină de proveniență animală pentru curățare și evacuare

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolor (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = presiunea de lucru