

SVB ND SB

Conector furtun

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Racord furtun
Standard	DIN 20038
Medii	Aer comprimat
Material	Oțel



Indicație

Trebuie îmbinat cu cleme pentru furtunuri DIN 20039 B

Descriere

gaură maximă pentru cel mai mare debit posibil
așezare perfectă a furtunului datorită conturului rotit al manșonului

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Lungime (mm)	Ø colier de siguranță (mm)	Presiune de lucru bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = gaura de trecere