

# BETON 85

Furtun pentru beton

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | Industria construcții  |
| <b>Caracteristici speciale</b> | perforată  |
| <b>Standard</b>                | DIN 53516  |
| <b>Strat interior</b>          | cauciuc NBR/CBR, extrem de rezistent la frecare                    |
| <b>Inserție</b>                | patru împletituri din sârmă de oțel extrem de rezistente la rupere |
| <b>Strat exterior</b>          | Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii |
| <b>Culoarea</b>                | negru  |
| <b>Temperatură min.</b>        | -40 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>        | 70 °C  |
| <b>Medii</b>                   | mortar, beton, șapă  |



## Articol

| Denumire                | Țol    | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>BETON 85-50-10</b>   | 2"     | 50,8            | 70              | 85,0                    | 200                        | 508                       | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-65-11</b>   | 2.1/2" | 63,5            | 88              | 85,0                    | 200                        | 635                       | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-75-11.5</b> | 3"     | 76,2            | 102             | 85,0                    | 200                        | 762                       | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-80-13</b>   | 3.1/4" | 80,0            | 106             | 85,0                    | 200                        | -                         | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-100-14</b>  | 4"     | 101,6           | 130             | 85,0                    | 200                        | 1016                      | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-127-14</b>  | 5"     | 127,0           | 155             | 85,0                    | 200                        | 1270                      | 30,5 / 61,0          |
| <b>BETON 85-152-16</b>  | 6"     | 152,4           | 184             | 85,0                    | 200                        | 1524                      | 30,5 / 61,0          |