

# BETON 85

Furtun pentru beton

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industria construcții
<b>Caracteristici speciale</b>	perforată
<b>Standard</b>	DIN 53516
<b>Strat interior</b>	cauciuc NBR/CBR, extrem de rezistent la frecare
<b>Inserție</b>	patru împletituri din sârmă de oțel extrem de rezistente la rupere
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	70 °C
<b>Medii</b>	mortar, beton, șapă



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
<b>BETON 85-50-10</b>	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-65-11</b>	2.1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-75-11.5</b>	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-80-13</b>	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-100-14</b>	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-127-14</b>	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-152-16</b>	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0