


# GOLDSCHLANGE

Furtun pentru apă și curățare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agrotehnică Industria construcțiilor Construcții de instalații
<b>Caracteristici speciale</b>	rezistență mare la frecare și ozon rezistent la intemperii Diversitate de medii chimice rezistent la îndoiri și șocuri mecanice, traversabil rezistent la raze UV volatilizabil până la +130 °C (cca. 30 de minute)
<b>Strat interior</b>	strat interior din EPDM neted, fără pori, negru
<b>Insertje</b>	două împletituri din fire textile din material sintetic
<b>Strat exterior</b>	cauciuc CR rezistent la ulei, unsoare și substanțe chimice
<b>Culoarea</b>	negru cu linie ondulată galbenă
<b>Temperatură min.</b>	-30 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Apă



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40