


GOLDSCHLANGE

Furtun pentru apă și curățare

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Agrotehnică Industria construcțiilor Construcții de instalații |
| Caracteristici speciale | rezistență mare la frecare și ozon rezistent la intemperii Diversitate de medii chimice rezistent la îndoiri și șocuri mecanice, traversabil rezistent la raze UV volatilizabil până la +130 °C (cca. 30 de minute) |
| Strat interior | strat interior din EPDM neted, fără pori, negru |
| Insertje | două împletituri din fire textile din material sintetic |
| Strat exterior | cauciuc CR rezistent la ulei, unsoare și substanțe chimice |
| Culoarea | negru cu linie ondulată galbenă |
| Temperatură min. | -30 °C |
| Temperatură max. | 100 °C |
| Medii | Apă |



Articol

| Denumire | Țol | Ø interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |