


# MD 100 AC

Furtun pentru agent frigorific

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Agent de răcire (tehnică de climatizare)
<b>Tip constructiv</b>	pentru armături cu șurub
<b>Standard</b>	SAE J2064
<b>Strat interior</b>	butil = R134a valoare de efuziune cu 65% mai redusă decât cea solicitată conform SAEJ2064.
<b>Inserție</b>	împletitură extrem de rezistentă din sârmă de oțel
<b>Strat exterior</b>	CR = valori ale capacității de absorbție a umezelii cu 75% mai reduse decât cele solicitate conform SAEJ2064
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	120 °C
<b>Medii</b>	Uleiuri pentru compresor: PAG, ester numai pentru TRITON SE55, SEZ80, ulei Solest 35 / 68 Agent de răcire: R134a



## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diametru nominal