

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Tip constructiv	Racord țevă etanșat cu inel O, long pilot
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	72,7	19
ACN 10 AO	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	72,9	19
ACN 10 AO 13	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	73,1	22
ACN 13 AO	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	73,3	22
ACN 13 AO 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	78,1	27
ACN 16 AO	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	77,8	27
ACN 16 AO 20	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	79,8	32
ACN 20 AO	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	92,2	32

DN = diametru nominal

Accesorii

AC OR TUBO GR Inel O pentru instalații de climatizare TUBO