

# ACN AO 45

Niplu de fixare AC, racord țevă, 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Tip constructiv</b>	Racord țevă etanșat cu inel O, long pilot
<b>Forma constructivă</b>	Racord 45°
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Indicație

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 45	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	93,0	20,3	19
ACN 10 AO 45	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	93,1	20,3	19
ACN 10 AO 13 45	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	97,2	21,0	22
ACN 13 AO 45	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	97,0	21,0	22
ACN 13 AO 16 45	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	108,0	23,0	27
ACN 16 AO 45	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	108,0	23,0	27
ACN 16 AO 20 45	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	120,7	28,5	32
ACN 20 AO 45	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	123,3	35,4	32

DN = diametru nominal

## Accesorii

AC OR TUBO GR Inel O pentru instalații de climatizare TUBO