ACN AO 90

Niplu de fixare AC, racord țeavă, 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Tip constructiv	Racord țeavă etanșat cu inel O, long pilot
Forma constructivă	Racord 90°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 90	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	85,7	39,8	19
ACN 10 AO 90	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	85,9	46,9	19
ACN 10 AO 13 90	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	41,0	22
ACN 13 AO 90	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,3	41,0	22
ACN 13 AO 16 90	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	101,0	47,1	27
ACN 16 AO 90	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	100,0	47,1	27
ACN 16 AO 20 90	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	108,5	57,7	32
ACN 20 AO 90	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	111,4	57,7	32

DN = diametru nominal

Accesorii

AC OR TUBO GR	Inel O pentru instalații de climatizare TUBO

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.