

ACN AO BH

AC clip nipples, pipe connection with high-pressure filling valve

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Racord 2	Robinet de umplere
Tip constructiv	Racord țevă etanșat cu inel O și robinet de umplere, long pilot
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diametru nominal

Accesorii

AC OR TUBO GR Inel O pentru instalații de climatizare TUBO