

# ACN AO BH

AC clip nipples, pipe connection with high-pressure filling valve

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Racord 2</b>	Robinet de umplere
<b>Tip constructiv</b>	Racord țevă etanșat cu inel O și robinet de umplere, long pilot
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Indicație

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = diametru nominal

## Accesorii

AC OR TUBO GR Inel O pentru instalații de climatizare TUBO