ACN AO BN

AC clip nipples, pipe connection with high-pressure filling valve

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Racord 2	Robinet de umplere
Tip constructiv	Racord țeavă etanșat cu inel O și robinet de umplere, long pilot
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = diametru nominal

Accesorii

AC OR TUBO GR	Inel O pentru instalații de climatizare TUBO

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.