

ACN HO

AC clip nipples, connector, O-ring sealed external thread

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare |
| Racord 1 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1 | Etanșat cu inel O |
| Tip constructiv | Contra-racord, inel O etanșant filet exterior |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|-----|------------|-------|-----------------|-----------|---------|----|
| ACN 08 HO 5/8 | 8 | 5 | 5/16" | 5/8" -18 UNF | 5,5 | 91,4 | 17 |
| ACN 10 HO 13 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 8,0 | 95,4 | 22 |
| ACN 13 HO 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 9,7 | 99,0 | 22 |
| ACN 16 HO 20 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -14 UNS | 11,9 | 106,3 | 27 |

DN = diametru nominal