

MDN AOL 45 AC

Niplu filetat, DKOL pentru furtun de climatizare, 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Niplu filetat pentru furtunuri de climatizare

Racord 1 Filet metric de piuliță

Formă de etanșare 1 Con exterior 24° cu inel O

Forma constructivă Racord 45°

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică



Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O |
|-------------------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|----|------------|
| MDN 20 AOL 45 AC | 19 | 12 | 3/4" | 20,5 | M 30 x 2 | 98,4 | 26,5 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| MDN 25 AOL 45 AC | 25 | 16 | 1" | 26,5 | M 36 x 2 | 110,3 | 29,8 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| MDN 32 AOL 45 AC | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | M 45 x 2 | 110,5 | 32,5 | 46 | 50 | 32,0 x 2,5 |

SW = deschiderea cheii - DN = diametru nominal