

# AC OR TUBO GR

Inel O pentru instalații de climatizare TUBO

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Inel de etanșare
adecvat pentru	pentru următorii agenți de răcire R134a R404a
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	150 °C
Material	Cloropren (neopren)



## Articol

Denumire	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## este un accesoriu pentru următoarele produse

ACN AO	Niplu de fixare AC, racord țevă
ACN AO 45	Niplu de fixare AC, racord țevă, 45°
ACN AO 45 BN	Niplu fixare AC, racord țevă cu robinet de umplere - pres. joasă, 45°
ACN AO 90	Niplu de fixare AC, racord țevă, 90°
ACN AO 90 BHL	AC clip nipples, pipe connection with HP filling valve, angle 90°
ACN AO 90 BNL	Niplu fixare AC, racord țevă cu robinet de umplere - pres. joasă, 90°
ACN AO BH	AC clip nipples, pipe connection with high-pressure filling valve
ACN AO BN	AC clip nipples, pipe connection with high-pressure filling valve
ACN DF	Niplu de fixare AC pentru flanșă compresor DENSO
ACN DF 90	Niplu de fixare AC pentru flanșă compresor DENSO, 90°
ACN FO	Niplu de fixare AC pentru montaj cu flanșe
ACN FO 45	Niplu de fixare AC, pentru montaj cu flanșe, 45°
ACN FO 90	Niplu de fixare AC, pentru montaj cu flanșe, 90°
ACN FO MF	Niplu de fixare AC, racord țevă cu flanșă
ACN FO MF 45	Niplu de fixare AC, racord țevă cu flanșă, 45°
ACN FO MF 90	Niplu de fixare AC, racord țevă cu flanșă, 90°