ACN AO 90 BHL

AC clip nipples, pipe connection with HP filling valve, angle 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Niplu pentru sistem de prindere furtunuri pentru instalații de climatizare
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Racord 2	Robinet de umplere
Tip constructiv	Racord țeavă etanșat cu inel O și robinet de umplere, long pilot
Forma constructivă	Racord 90°
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Indicaţie

Inelele O trebuie comandate separat, acestea nu sunt incluse în setul de livrare.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 10 AO 13 90 BH L 29	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,8	29,0	27,5	22
ACN 10 AO 13 90 BH L 41	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	92,4	41,2	24,5	22
ACN 13 AO 90 BH L 41	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	92,6	41,2	24,5	22

DN = diametru nominal

Accesorii

AC OR TUBO GR	Inel O pentru instalații de climatizare TUBO

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.