

SRS IS 30-100

Șurub cu cap imbus, bridă pentru o singură țevă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tip constructiv | pentru bride de țevă simplă |
| Seria | greu |
| Standard | DIN 912 (ISO 4762) |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | Mărime bridă | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

Variante produs

SRS IS 30-100 V4 Șurub cu cap imbus, bridă pentru o singură țevă, Oțel superior 1.4571

este element adițional la următoarele produse

| | |
|-----|-------------------------------------|
| C | Componența grupei C |
| C D | Componența grupei C, varianta dublă |