

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | pentru descărcarea cimentului, nisipului, pietrișului și materialului granulat la vehicule de transport pentru silozuri. |
| Caracteristici speciale | Valoarea frecării conform DIN 53516 < 65 mm ³ |
| Standard | ISO 1307 |
| Strat interior | cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare |
| Insertie | insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și liță |
| Strat exterior | cauciuc sintetic special, foarte rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii, perforat. |
| Culoarea | negru |
| Temperatură min. | -40 °C |
| Temperatură max. | 70 °C |
| Medii | Ciment nisip pietriș Material granulat |



Articol

| Denumire | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| SILO 25-6 | 1" | 25,4 | 37,0 | 10,0 | 30 | 254 | 40 |
| SILO 32-6 | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 10,0 | 30 | 320 | 40 |
| SILO 38-6 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 10,0 | 30 | 380 | 40 |
| SILO 51-6.5 | 2" | 50,8 | 64,5 | 10,0 | 30 | 508 | 40 |
| SILO 63-7 | 2.1/2" | 63,5 | 77,0 | 10,0 | 30 | 635 | 40 |
| SILO 76-7 | 3" | 76,2 | 90,0 | 10,0 | 30 | 762 | 40 |
| SILO 90-7 | 3.1/2" | 90,0 | 104,0 | 10,0 | 30 | 900 | 40 |
| SILO 102-8 | 4" | 101,6 | 118,0 | 10,0 | 30 | 1016 | 40 |
| SILO 127-9.5 | 5" | 127,0 | 146,0 | 10,0 | 30 | 1270 | 40 |
| SILO 152-10 | 6" | 152,4 | 172,0 | 10,0 | 30 | 1524 | 40 |
| SILO 203-11 | 8" | 203,2 | 225,0 | 10,0 | 30 | 2032 | 20 |
| SILO 254-11 | 10" | 254,0 | 276,0 | 10,0 | 30 | 2540 | 20 |