

## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | pentru descărcarea cimentului, nisipului, pietrișului și materialului granulat la vehicule de transport pentru silozuri. |
| <b>Caracteristici speciale</b> | Valoarea frecării conform DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>   |
| <b>Standard</b>                | ISO 1307   |
| <b>Strat interior</b>          | cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare   |
| <b>Insertie</b>                | insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și liță   |
| <b>Strat exterior</b>          | cauciuc sintetic special, foarte rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii, perforat.              |
| <b>Culoarea</b>                | negru  |
| <b>Temperatură min.</b>        | -40 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>        | 70 °C  |
| <b>Medii</b>                   | Ciment<br>nisip<br>pietriș<br>Material granulat  |



## Articol

| Denumire     | Țol    | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| SILO 25-6    | 1"     | 25,4            | 37,0            | 10,0                    | 30                         | 254                       | 40                   |
| SILO 32-6    | 1.1/4" | 32,0            | 44,0            | 10,0                    | 30                         | 320                       | 40                   |
| SILO 38-6    | 1.1/2" | 38,0            | 50,0            | 10,0                    | 30                         | 380                       | 40                   |
| SILO 51-6.5  | 2"     | 50,8            | 64,5            | 10,0                    | 30                         | 508                       | 40                   |
| SILO 63-7    | 2.1/2" | 63,5            | 77,0            | 10,0                    | 30                         | 635                       | 40                   |
| SILO 76-7    | 3"     | 76,2            | 90,0            | 10,0                    | 30                         | 762                       | 40                   |
| SILO 90-7    | 3.1/2" | 90,0            | 104,0           | 10,0                    | 30                         | 900                       | 40                   |
| SILO 102-8   | 4"     | 101,6           | 118,0           | 10,0                    | 30                         | 1016                      | 40                   |
| SILO 127-9.5 | 5"     | 127,0           | 146,0           | 10,0                    | 30                         | 1270                      | 40                   |
| SILO 152-10  | 6"     | 152,4           | 172,0           | 10,0                    | 30                         | 1524                      | 40                   |
| SILO 203-11  | 8"     | 203,2           | 225,0           | 10,0                    | 30                         | 2032                      | 20                   |
| SILO 254-11  | 10"    | 254,0           | 276,0           | 10,0                    | 30                         | 2540                      | 20                   |