

SANDSTRAHL

Furtun sablare

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | pentru curățarea metalelor, pietrelor și altor suprafețe și pentru transportarea mediilor foarte abrazive |
| Strat interior | cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare |
| Insertie | insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și liță |
| Strat exterior | cauciuc natural și sintetic, rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii perforată |
| Culoarea | negru |
| Temperatură min. | -40 °C |
| Temperatură max. | 70 °C |
| Medii | nisip |



Articol

| Denumire | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |