

# SANDSTRAHL

Furtun sablare

**HANSA-FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	pentru curățarea metalelor, pietrelor și altor suprafețe și pentru transportarea mediilor foarte abrazive
<b>Strat interior</b>	cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare
<b>Insertie</b>	insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și liță
<b>Strat exterior</b>	cauciuc natural și sintetic, rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii perforată
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	70 °C
<b>Medii</b>	nisip



## Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40