

SANDSTRAHL

Furtun sablare

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru curățarea metalelor, pietrelor și altor suprafețe și pentru transportarea mediilor foarte abrazive
Strat interior	cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare
Insertie	insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și liță
Strat exterior	cauciuc natural și sintetic, rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii perforată
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	nisip



Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40